



MB-G1200 S4




AKCESORIA

- ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
- ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ ROTACJI (PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBROCI 40 - 70 L/MIN)
- ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- ZESTAW PODNOSZENIA /PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA

 $\geq 18 \leq 30$ Ton

ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)

0,71 m³ / 710 L

OBCIĄŻENIE OBROTU

20 ÷ 35 l/min.

PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBROCI (MIN/MAX)

70 l/min.

CIŚNIENIE PRZY OBROCI

> 220 bar

CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)

300 ÷ 400 bar

CIĘŻAR

1,65 Ton

OBRÓT

360°



OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



PORTY I TERMINALE
TOWAROWE



KAMIENIOŁOMY



CENTRA RECYKLINGU
I SEGREGACJI
MATERIAŁÓW

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.