



MB-R700



500 mm



895 mm


930 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ГОРНЫХ ПОРОД ИЛИ АСФАЛЬТА
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 6 \leq 13$ Ton
ПОТОК МАСЛА	110-180 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 350 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	< 4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	5000 Nm
СИЛА РЕЗАНИЯ	19600 N
МАССА	0,60 Ton
ОБОРОТЫ В МИНУТУ	80/110 min/max

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТУННЕЛИ И
ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОФИЛИРОВАНИЕ
СКАЛЬНЫХ И
БЕТОННЫХ СТЕН



СНОС
СТРОЕНИЙ



ВЫЕМКА ГРУНТА,
ГОРНЫХ ПОРОД,
АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И
ЛЕСОПОСАДКИ

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM